

Caractéristiques globales (par enceinte)

A2t	M 4122	M 4122 avec CG 65
Bande passante à – 3 dB (dans l'axe) (mesure en half space)	45 Hz à 35 kHz	25 Hz à 20 kHz
Niveau maximum permanent en studio (bruit rose 20Hz à 20 kHz)	102 dB à 2 m (conditions réelles d'utilisation)	108 dB à 2 m (conditions réelles d'utilisation)
Niveau maximum crête en studio sans distorsion (< 5 %)	110 dB à 2 m (conditions réelles d'utilisation)	115 dB à 2 m (conditions réelles d'utilisation)
Puissance électrique conseillée	100 w à 250 w	100 w à 500 w
Sensibilité pour 2.83 v / 1m (mesurée en half space)	93 dB	93 dB 97 dB
Type de filtrage	médium / aigu passif à 1900 Hz, 24 dB / oct. acoustique + électrique	numérique actif à 120 Hz, 24 dB / oct.. électrique
Dimensions hors tout (en cm) (H / L / P) ; poids	41 / 22 / ? ; ? kg	41 / 22 / ? ; ? kg 65 / 45 / 50 ; 25 kg
Connexion	1 Speakon 1+ ; 1-	2 Speakon 1+ ; 1-
Finition	noir satiné ou ?	noir satiné ou ?
Particularités	<ul style="list-style-type: none"> • inserts de fixations pour socle 	<ul style="list-style-type: none"> • inserts de fixations pour socle

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable

A2T PRODUCTION - 32, Quai de la Rive Charmante 93160 Noisy-le-Grand ☎ 06 80 45 26 80 - Fax 01 48 77 49 69